DoorBird
Technology meets Design.

D101

IP VIDEO TÜRSTATION

Polycarbonat Gehäuse · Aufputzmontage

Designed, developed and made in Germany

TECHNISCHE DATEN

DoorBird
Technology meets Design.

ALLGEMEINES	
Gehäuse	Polycarbonat, UV-resistent
Klingeltaste	Edelstahlknopf mit beleuchtetem LED Ring
Montageart	Aufputz
Stromversorgung	15 V DC (Netzteil 110 - 240 V AC) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Gewicht	271 g
Anschlüsse	Strom, elektrischer Türöffner, Türgong, Türöffnertaster, Netzwerk
Wetterschutz	Ja, IP65
Zulassungen	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Abmessungen	157 x 75 x 35 mm (H x B x T) 6,18 x 2,95 x 1,38 in (H x B x T)
Betriebsbedingungen	-20 bis +40°C / -4 bis 104°F Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lieferumfang	Video Türstation, Montageplatte, Steckernetzteil (weltweit, 110 - 240 V), Hutschienennetzteil separat erhältlich, Schraubenpaket, Quickstart Guide
EAN	4260423860001
Gewährleistung	siehe www.doorbird.de/warranty

DERZEITIGE SYSTEMANFORDERUNGEN	
Mobiles Endgerät	Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet
Internet	High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, mind. 500 kbps Uploadbandbreite, kein Socks- oder Proxyserver
Netzwerk	802.11 b/g/n 2.4GHz oder Ethernet Netzwerk, mit DHCP
Empfohlene Montagehöhe	Kameralinse sollte sich auf mindestens 145 cm (57 in) befinden. Bitte prüfen Sie vor der Montage die für Sie optimale Installationshöhe.

VIDEO	
Kamera	HDTV 720 p, dynamisch (VGA – HDTV)
Linse	High-end Ultraweitwinkel hemisphärische Linse 180° horizontal, 90° vertikal, entzerrt, IR-fähig
Nachtsicht	Ja, Lichtsensor, automatischer IR-Cut Filter, 12 IR-LEDs

AUDIO	
Audio Komponenten	Lautsprecher und Mikrofon, Echo- und Rauschunterdrückung
Audio Streaming	Vollduplex

NETZWERK	
WLAN	802.11 b/g/n 2.4 GHz
Ethernet	Anschlusskontakte, PoE

BEWEGUNGSSENSOR	
Typ	Passiver Infrarotsensor (PIR)
Erfassungswinkel	180°
Reichweite	2 - 8 m (79 - 315 in) je nach Umgebung

INTEGRIERTE FUNKMODULE	
WLAN	2,4 GHz, externe Antenne

DRITTANBIETER INTEGRATION (DOORBIRD CONNECT)	
Partner Integration	siehe www.doorbird.com/de/connect
API	siehe www.doorbird.com/de/api
Gleichzeitige Video Streams	Einer, für Event-basierte und kontinuierliche Aufzeichnung

OPTIONALES ZUBEHÖR	
Separat erhältlich	siehe www.doorbird.de/buy

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Stand 03/2020 – Copyright © 2020 Bird Home Automation GmbH – www.doorbird.com